

DESBROZADORA

Desbrozadora Bonhoeffer BON-P-BC36 viene con un motor 30% más potente en comparación con los motores tradicionales. Fabricado con gran precisión, ligero y tiene una caja de cambios profesional probada durante 200 horas. Nuestro motor de desbrozadora está equipado con un cigüeñal de material CRMO 20 para una vida útil más larga. El mango ergonómico tipo bicicleta ayuda a cortar áreas grandes de forma rápida y sin esfuerzo, ya que este mango favorece el movimiento natural de la desbrozadora.



EQUIPOS ESTÁNDAR



			
Cabezal de temporizador	Cuchilla	Aprovechar	Deflector

USO DE LA MAQUINA



Corte de malezas



Corte de césped



Corte de hierbas

CARACTERÍSTICAS



MANGO ERGONÓMICO

El manillar se sujeta firmemente al tubo mediante una abrazadera fundida a presión, lo que aumenta su durabilidad.



TUBO DE TRANSMISIÓN DE 28 MM

Tubo de transmisión de 28 mm de diámetro con cojinete de latón para mayor rigidez y rendimiento.



EMBRAGUE DURADERO

El embrague de alta resistencia está optimizado para tareas exigentes, ya que admite hilo, cuchillas de corte de gran diámetro.



ARRANQUE FÁCIL

El arrancador autónomo simplifica la sustitución de arranque cuando sea necesario.



ARNÉS DOBLE ESTÁNDAR

Un arnés estándar diseñado para su uso con desbrozadoras más ligeras.



FILTRACIÓN DE AIRE EFICIENTE

Un filtro de aire eficaz no sólo reduce los sino que también minimiza el desgaste del motor, aumentando la longevidad.



PROTECTOR DE CORTE VERSÁTIL

El protector combinado del accesorio de corte es compatible tanto con una cuchilla para hierba como con un cabezal de corte, aumentando la flexibilidad.



BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ARRANQUE FÁCIL

Diseñada pensando en la comodidad del usuario, la garantiza un arranque fácil.



DURABILIDAD DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS

El diseño de los engranajes cónicos es conocido por su fiabilidad probada.



MOTOR FIABLE A BAJAS REVOLUCIONES

Un motor fiable que funciona a bajas revoluciones.



ESPECIFICACIONES

Datos técnicos motor

Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada	35,3 cm ³
Potencia	2.1 Hp
Régimen de ralentí del motor	2700 - 3000 rpm
RPM máximas	10200 rpm
Velocidad de embrague	4200 rpm
Volumen del depósito de combustible	750 ml
Nivel de presión sonora em el oído del operador	95 dB (A)
Preión de sonido garantizada	113 dB(A)
Relación de mezcla de combustible	50:1 aceite sintético 25:1 aceite mineral

Vibración del asa izquierda

4.25 m/s²

Vibración del asa derecha

4.92 m/s²

Datos de la transmisión

Relación de transmisión	19;14
Ángulo de transmisión	30 °
Diámetro del tubo	28 mm

Accesorios

Cabezal de corte OEM	Tecomec - M10
Cuchilla de hierba OEM	Cuchilla 2T 305mm
Arnés OEM	Arnés doble estándar

Peso

Peso (sin herramienta de corte)	7,2 kg/ 15,87 ibs
---------------------------------	-------------------

Datos de corte

Diámetro máximo de corte con nylon	450 mm
Diámetro máximo de corte con cuchilla	305 mm
Diámetro do hilo de nylon	2.8 mm