BON-P-BP-BC45

15 MESES DE GARANTÍA

DESBROZADORA DE MOCHILA

Las desbrozadoras de mochila Bonhoeffer BON-P-BP-BC45 hacen que la máquina sea mucho más cómoda de llevar. La desbrozadora Bonhoeffer tiene un motor un 30% más potente que los motores tradicionales. motor tradicional, caja de cambios profesional probada 200 horas, cigüeñal de material CRMO 20, arnés de alta calidad y marco de acero duradero para el montaje del motor. La desbrozadora hace que su tarea diaria de cortar y recortar los arbustos desiguales, arbustos y hierba fácil.



EQUIPOS ESTÁNDAR

tecomec

NGK

		
Cabeza	Cuchilla	Deflector

USO DE LA MAQUINA



Corte de malezas



Corte de césped



Corte de hlerbas

CARACTERÍSTICAS



INNOVACIÓN ANTIVIBRACIONES
Nuestras resistentes orejeras amortiguadoras absorben vibraciones, garantizando una experiencia a la vez que protegen sus brazos y manos.



FILTRACIÓN EFICAZ DEL AIRE
Un filtro de aire eficaz no sólo reduce los costes de servicio sino que también minimiza el desgaste del motor, aumentando su longevidad.



ARRANQUE SIN ESFUERZO
Diseñado para mayor comodidad, el arrancador autónomo simplifica la sustitución del cable de arranque cuando sea necesario.



PROTECCIÓN DE CORTE VERSÁTIL
El protector combinado del accesorio de corte es compatible tanto con una cuchilla para hierba como con un cabezal de corte, aumentando la flexibilidad.



ARRANQUE RÁPIDO BOMBA DE COMBUSTIBLE
La bomba de combustible especialmente diseñada arranque, haciendo su trabajo más eficiente.



DURABILIDAD DE LOS ENGRANAJES CÓNICOS
El diseño de los engranajes cónicos es conocido por su probada fiabilidad.




MOTOR FIABLE A BAJAS REVOLUCIONES
Un motor fiable que funciona a bajas revoluciones.

BON-P-BP-BC45

15 MESES DE GARANTÍA



	
Hoja de 2 Puntas	Cabezal TECOMEC 130 M10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos técnicos Motor	
Tipo de motor	2 Tiempos
Cilindrada	44,8 cm^3 / 2.73 pulgadas cúbicas
Potencia	2.5 Hp
Régimen de ralentí del motor	2700 - 3000 rpm
RPM máximas	10000 rpm
Velocidad de embrague	4200 rpm
Volumen del depósito de combustible	920 ml
Nivel de presión sonora em el oido del operador	96 dB (A)
Preión de sonido garantizada	114 dB(A)
Relación de mezcla de combustible	50:1 aceite sintético 25:1 aceite mineral
Vibración del asa izquierda	4.6 m/s^2
Vibración del asa derecha	6.45 m/s^2
Datos de la transmisión	
Relación de transmisión	19:14
Ángulo de transmisión	45°
Diâmetro del tubo	26 mm
Accesorios	
Cabezal de corte OEM	Tecomec - M10
Cuchilla de hierba OEM	Cuchilla 2T 305mm
Arnés OEM	correa doble
Peso	
Peso (sin herramienta de corte)	11.1 kg / 24,5 lbs
Datos de corte	
Diámetro máximo de corte con nylon	450 mm
Diámetro máximo de corte con cuchilla	305 mm
Diámetro do hilo de nylon	3.0 mm

("Consulte la versión comercializada en su país con el importador local, ya que las especificaciones técnicas pueden variar según el país.")